

Zehnder Kleo

Sulu işletim

Ürün veri sayfası

always the best climate




Zehnder Kleo sofistike ve işlevseldir. Zarif, açık ve şeffaf yapısı, yüksek performans ve çok daha fazlasıyla desteklenir: Mevcut boru tesisatı için retrofit modeller mevcuttur. Özel çözümler de hazırdır. Zehnder Kleo ayrıca oda bölücü olarak da mevcuttur. Zehnder renk kartelasından neredeyse her renkte ve kaplamada mevcuttur.


Avantajlar

- Mevcut boru tesisatı için yenileme projeleri için basit kurulum sağlayan retrofit modeller mevcuttur.
- Eleman yapısı sayesinde hafif, kusursuz tasarım.
- Özel çözümler, oda bölücü gibi geniş bir uygulama yelpazesini destekler.
- Yüksek oranda radyasyon konfor sağlar Yasal güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
- Isı pompası ve/veya düşük sıcaklık sistemleri ile uyumlu.


Modele genel bakış




*Models KLH (horizontal)
Single-layer version*



*Models KLHD (horizontal)
Double-layer version*



*Models KLV (vertical)
Single-layer version*



*Models KLVD (vertical)
Double-layer version*

KLH modelleri

Technical data per metre

Model	H	T	Isı çıkışı				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts
Tek katmanlı versiyon							
KLH-022	233	55	279	204	230	127	151
KLH-025	266	55	325	238	267	148	176
KLH-028	299	55	371	271	305	169	201
KLH-032	332	55	418	306	344	191	226
KLH-035	365	55	466	341	383	213	252
KLH-038	398	55	515	376	424	235	279
KLH-042	431	55	564	412	464	257	306
KLH-045	464	55	611	441	499	270	323
KLH-048	497	55	654	472	534	289	345
KLH-052	530	55	697	503	569	308	368
KLH-055	563	55	739	533	603	326	390
KLH-058	596	55	782	564	638	345	413
KLH-061	629	55	824	594	673	364	435
KLH-065	662	55	867	625	708	383	458
KLH-068	695	55	909	656	742	401	480
KLH-071	728	55	951	686	776	420	502
KLH-075	761	55	993	716	810	439	524
KLH-078	794	55	1034	746	844	457	546
KLH-081	827	55	1076	776	878	475	568
KLH-085	860	55	1117	806	912	493	590
KLH-088	893	55	1159	836	946	512	612
KLH-091	926	55	1200	877	987	548	650
KLH-094	959	55	1241	895	1013	548	655
KLH-098	992	55	1282	927	1048	570	680

H = yükseklik, T = montaj derinliği

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü

KLH modelleri

Technical data per metre

Model	H	T	Isı çıkışı				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts
Tek katmanlı versiyon							
KLH-213	2147	55	2639	1914	2161	1181	1408

H = yükseklik, T = montaj derinliği

75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü

KLVD modelleri

Technical data per element

Model	H	T	Isı çıkışı				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts
Tek katmanlı versiyon							
KLV-240	2800	55	107	76	86.7	46	55.3
KLV-260	3000	55	114	81	92.4	49	58.9

*H = yükseklik, T = montaj derinliği**75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü***KLVD modelleri**

Technical data per element

Model	H	T	Isı çıkışı				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watts	Watts	Watts	Watts	Watts
Çift katmanlı versiyon							
KLVD-140	2500	72	140	114	114	61	73.5
KLVD-160	2800	72	153	124	124	66	79.1
KLVD-240	3000	72	162	131	131	70	83.8

*H = yükseklik, T = montaj derinliği**75/65/20 = EN 442'ye göre nominal ısıtma gücü***Aksesuarlar**